

Merkblatt

Lastannahmen

Die zusätzliche Auflast einer Dachbegrünung muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden, und zwar im wassergesättigten Zustand. Die DIN 1055 „Lastannahmen für Bauten“ ist zu beachten. Sind Kies- und Plattenbeläge vorhanden, kann anstatt derer eine Begrünung mit gleicher oder kleinerer Flächenlast auch ohne gesonderten Nachweis aufgebracht werden. Erfah-

rungsgemäß lassen sich auch auf Dachflächen mit eingeschränkter Tragfähigkeit Bereiche finden, z. B. über Wänden, Stützen oder Unterzügen, wo höhere Substrat-Schüttungen bzw. Anhögelungen möglich sind. In diesen Bereichen können beispielsweise höhere Stauden oder Kleingehölze gepflanzt werden, was die Gestaltungsvielfalt erhöht. Das zusätzliche Gewicht ist jedoch zu beachten. Un-

tenstehende Tabelle gibt einen Überblick, was die einzelnen Schichten an Gewicht beisteuern. Maßgeblich ist in den meisten Fällen die Dicke der Vegetationstragschicht, da hier jeder Zentimeter eine Lastzunahme von ca. 11–15 kg/m² (bei Bodenmischungen sogar bis 19 kg/m²) verursacht. Eine entsprechende Sackung ist hierbei bereits berücksichtigt.

Lastannahmen für die einzelnen Schichten einer Dachbegrünung	Aufbauhöhe	Flächengewicht (ca.)		Hinweise
		trocken / wassergesättigt		
Schutzschicht	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	
Trenn- und Gleitfolie TGF 20	0,2	0,2	0,2	Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf Flachdächer. Bei Schräg- und insbesondere Steildächern kann die Wasserspeicherkapazität abweichen.
Wurzelschutzfolie WSF 40	0,4	0,4	0,4	
Wurzelschutzbahn WSB 100-PO	1,1	1,1	1,1	
Trenn- und Schutzmatte TSM 32	3,0	0,3	3,3	
Speicherschutzmatte SSM 45	5,0	0,5	5,5	
Bewässerungs- und Schutzmatte BSM 64	7,0	0,7	7,7	
Wasserspeichermatte WSM 150	17,0	1,5	13,5	
Isolierschutzmatte ISM 50	6,0	0,9	4,9	
Aquaflleece AF 300	2,4	0,3	3,3	
Elastosave ES 30	3,0	2,6	2,6	
Dränschicht	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	
Floradrain® FD 25	25	1,7	4,7	Wird die Dränschicht zur Anstaubbewässerung genutzt, wie bei Intensivbegrünungen auf 0°-Dächern teilweise der Fall, so ist dies bei der statischen Berechnung zu berücksichtigen.
Floradrain® FD 40	40	2,1	7,1	
Floradrain® FD 60 neo verfüllt mit Zincolit® Plus (zusätzlicher Wasseranstau 5 cm)	60	30,0	40,0 (+ 35,0)	
Floraset® FS 50 Noppen unten	50	0,6	3,6	
Floraset® FS 75 Noppen unten	75	1,0	4,0	
Elastodrain® EL 202	19	19,0	19,0	
Protectodrain® PD 250	25	5,0	5,0	
Stabilodrain® SD 30 Fahrbelag / Begrünung	32	3,0	5,0 / 11,0	
Aquatec® AT 45	45	2,0	19,0	
Fixodrain® XD 20	20	1,0	4,0	
Fixodrive® FX 50	20	1,8	4,8	
Vegetationstragschicht (verdichtet)	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	
Zincolit®		11,0	13,0	Die Gewichtsangaben verstehen sich für in Deutschland produzierte Substrate als Richtwerte für statische Berechnungen. Eine Abweichung von +/- 1,0 kg/m ² /cm ist möglich! Auf Anfrage sind auch Leichtvarianten lieferbar, dabei verringert sich das Gewicht um je ca. 2,0 kg/m ² je cm.
Zincolit® Plus	10	10,2	13,0	
Systemerde „Sedumteppich“	10	11,2	14,0	
Systemerde „Steinrosenflur“	10	10,0	14,0	
Systemerde „Lavendelheide“	10	10,0	15,0	
Systemerde „Rasen“	10	9,5	14,0	
Systemerde „Dachgarten“	10	10,0	15,0	
Pflanzebene		[kg/m ²]		
Sedum-Kraut-Gras-Begrünung, Trockenrasen		5–10		Bedingt durch die zusätzlichen Kippmomente bei Winddruck ist bei Großsträuchern und Bäumen mit erhöhten Punktbelastungen zu rechnen. Einzelnachweise sind zu führen. *Angabe bezieht sich auf die Fläche unterhalb der künftigen Krone.
Stauden und niedrige Sträucher		10		
Rasen		5–10		
Stauden und Sträucher bis 150 cm Höhe		20		
Sträucher bis 3 m Höhe		30		
Großsträucher bis 6 m Höhe		40 *		
Kleinbäume bis 10 m Höhe		60 *		
Bäume bis 15 m Höhe		150 *		

Bei obenstehenden Angaben handelt es sich um die Eigenlasten der einzelnen Schichten. Verkehrs- und Schneelasten sind jeweils zusätzlich zu berücksichtigen!

