

Produktdatenblatt

System-Klebeband 40

Art.-Nr. 9500



Technische Daten

System-Klebeband 40

Schwarzes, hochwertiges, stark klebendes Dichtungsband auf Butylkautschukbasis mit plasto-elastischen Eigenschaften. Seine ausgeprägte, starke Eigenklebrigkeit ergibt bei richtiger Anwendung einen festen Verbund an den Kontaktflächen und somit einen sicheren Dichteffekt.

Material:

Butyl-Kautschuk

Dicke:

ca. 1,5 mm

Breite:

ca. 40 mm

Rollenlänge:

ca. 40 m

Verarbeitungstemperatur:

+ 5 °C bis + 40 °C

unterhalb + 5°C ist ein Erwärmen des Überlappungsbereichs notwendig

Beidseitig stark klebendes Dichtungsband zum Ankleben von Folien und Vliesen auf bituminösen Untergrund, an Verwahrungen oder an mit Haftgrund vorgestrichenen Beton.

Merkmale

- beidseitig stark klebend
- ausgezeichneten Haftung auf gereinigten Flächen metallischer und nicht metallischer Werkstoffe
- selbstverschweißend
- alterungsbeständig
- für zahlreiche Anwendungsfälle verwendbar
- dank nichtklebendem Trennpapier leichtes Abrollen

Anwendungsbereich „Dach“

Das System-Klebeband 40 ist insbesondere als Montagehilfe gedacht. Es kann jedoch auch für Nahtverbindungen (Überlappungen) bei Flachdächern mit Schutzschicht (Kies, Platten o.ä.) in Verbindung mit Kunststoff- und Kautschukdichtungs-bahnen sowie Folien auf Basis Polyolefine, Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM), Butylkautschuk (IIR), Polyisobutylen (PIB), Ethylen-Copolymer-Bitumen (ECB), Polychloroprene-Kautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR) verwendet werden.

Eine Wurzelfestigkeit der Nahtverbindung ist jedoch nicht gegeben!